

PROCESADORES DE ALIMENTOS // LICUADORAS



LICUADORA

Modelo: LI12



CARACTERISTICAS

Vaso de alta resistencia fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio. Rompeolas troquelado para un mejor licuado. Cable tomacorriente de uso rudo. Interruptor a 20 A. Disponible en 127 V y 220 V, (LI-2A solo 127 V). Foco piloto que indica cuando la licuadora está funcionando. Tapa esférica en acero inoxidable T-304 grado alimenticio con empaque y tapón alimentador de hule grado alimenticio que se fija al vaso.

LICUADORAS DE VOLTEO

» Base pedestal en tubo de acero inoxidable.
» Fácil manejo por su sistema de volteo que evita tener que cargar el vaso.
Aspas de abanico diseñadas para una molienda más densa en mayores cantidades y en menor tiempo. Asas cubiertas con hule vulcanizado para una mejor manipulación del vaso y soportando altas temperaturas. Broches satinados en Al-304 con flejes templados que garantiza el cierre hermético de la tapa.

MODELO	PESO	DIÁMETRO	MOTOR	R.P.M.	VOLTAJE	Hz.	FASE	AMPERAJE
LI-3A	13.5 kg	23.0cm	0.75 H.P.	3500	127 V	60	1	9.39
LI-5A	14.5 kg	26.0cm	0.75 H.P.	3500	127 V	60	1	9.39
LI-12A	21.0 kg	32.0cm	1.5 H.P.	3520	127 V	60	1	14.95



DISTRIBUIDO POR: REYFRI S.A DE C.V

EMAIL: contacto@reyfri.com

TEL:722 210 0808

